



Värmekabelexperten 

LANTBRUK



Elvärmeprodukter AB

Nålvägen 5

Telefon: 0910 - 70 21 88

E-post: info@evpab.se

931 57 Skellefteå

Fax: 0910 - 71 08 10

www.evpab.se

LANTBRUK



EVPs produkter för ett modernt lantbruk sträcker sig från att hålla vatten frostfritt både i permanenta eller tillfälliga lösningar. Till att tina ensilagebalar och hålla gångvägar snö och isfria.

EVP GRÖN FROSTSKYDD

EVP Grön frostskydd, är en värmekabel i halogenfritt utförande.

Den representerar de senaste framstegen inom värmekabeltekniken och är ett utmärkt exempel på hur miljö och säkerhet prioriteras av EVP. Kabeln har en fast effekt, och det går med fördel att styra effekten Med hjälp av en termostat.

Termostatens givare placeras med fördel under isoleringen mot media-röret.

Effekten är 10 watt per meter. Kabeln är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.

Vid montage inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomföring,

genom vilken kabeln förs in i röret Max diameter 50 mm.

Röret ska isoleras minst 30mm eller grävas ner minst 50cm i marken.

Anslut till 230V och jordfelsbrytare och med fördel även en termostat för effektivaste användning. Avsedd för permanenta uppvärmningsbehov, t ex förhindra frusna vattenledningsrör.

För frostfria vattenkar till djuren mm.



Längd m	Effekt
2	20 W
3	30 W
4	40 W
6	60 W
8	80 W
10	100 W
15	150 W
20	200 W
25	250 W
30	300 W
35	350 W
40	400 W
45	450 W
50	500 W
60	600 W
80	800 W
105	1050 W
135	1350 W

EVP DUO

EVP DUO klarar av långa sträckor invändigt i vattenrör upptill 400 meter. Kan även användas utvändigt på vattenrör där en lägre effekt på ström-matning behövs 24 volt eller 48 volt. Exempelvis i stall där djuren kan komma åt värmekabeln.



EVP STF 10 W

Skyddar mot sönderfrysta vattenrör, är en värmekabel i halogenfritt utförande. Se mer sid 12.



EVP STF MED SLADDSTÄLL

Mobil värmekabel med monterad stickpropp som ansluts till jordat uttag. Se mer sid 12.



ELEKTRISK VÄRMEMATTA

Används vid upptining av foder i silos, ensilagebalar, vattenledningar och avloppsrör med mera. Försedd med öljetter på sidorna för fixering alt. upphängning. Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon och isolerad med 8 mm portät cellplast. Försedd med reflekterande material på ena sidan vilket gör den extra effektiv. Försedd med termostat.

Anslutningskabel 2,5 m med jordad stickpropp.
Spänning: 230V Effekt: 1000W Storlek: 3x1 m (täcker ensilagebal)





Värmekabelexperten

Jörgen Forslund
VD och Försäljning Sverige
0910-70 21 88
+46(0)70-231 74 42
jorgen.forslund@evpab.se

Stefan Hörlin
Försäljning Sverige
0910-70 21 88
+46(0)70-330 23 99
stefan.horlin@evpab.se

Christer Liiv
Filial Stockholm
Försäljning Sverige
08-121 313 30
+46(0)70-606 11 18
christer.liiv@evpab.se

Christer Olsson
Filial Malmö
Försäljning Sverige
040-12 65 50
+46(0)76-677 77 49
christer.olsson@evpab.se

Tobias Nygren
Lager/montering
0910-70 21 88
tobias.nygren@evpab.se

Robert Larsson
Lager/Montering
0910-70 21 88
robert.larsson@evpab.se

