

EVP GRÖN FROSTSKYDD

EVP Grön frostskydd, är en värmekabel i halogenfritt utförande.

Värmekabeln har en fast effekt på 10 W / M. Vår rekommendation är att styra värmekabeln med en termostat.

Termostatens givare placeras med fördel under isoleringen mot mediaröret.

Vid montage inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomföring, genom vilken kabeln förs in i röret.

Max diameter 50 mm. Röret ska isoleras med minst 30 mm eller grävas ner minst 50 cm i marken.

Anslut till 230 V och jordfelsbrytare och termostat för effektivaste användning av värmekabeln. Avsedd för permanenta uppvärmningsbehov, t ex förhindra frusna vattenledningsrör.

Finns i färdiga längder från 2 meter till 135 meter, för invändig eller utvändig montering i mediarör.



Art.nr	Längd m	Effekt
10 60 02	2	20 W / 230 V
10 60 03	3	30 W / 230 V
10 60 04	4	40 W / 230 V
10 60 06	6	60 W / 230 V
10 60 08	8	80 W / 230 V
10 60 10	10	100 W / 230 V
10 60 12	12	120 W / 230 V
10 60 15	15	150 W / 230 V
10 60 20	20	200 W / 230 V
10 60 25	25	250 W / 230 V
10 60 30	30	300 W / 230 V
10 60 35	35	350 W / 230 V
10 60 40	40	400 W / 230 V
10 60 45	45	450 W / 230 V
10 60 50	50	500 W / 230 V
10 60 60	60	600 W / 230 V
10 60 80	80	800 W / 230 V
10 60 105	105	1050 W / 230 V
10 60 135	135	1350 W / 230 V

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se