

ELEKTRONISK TERMOSTAT TERMONIC 16090

Sköljtätt utförande tillåter installation i fuktiga rum, samt utomhus.

Exempel på användningsområden, där TERMONIC med fördel kan användas för reglering av värmekabelanläggningar, t.ex. frostskydd av vattenrör.

Temperaturområde -15 till +95°C.

Art.nr

10 57 16



Spänning	230V
Effektförbrukning	1,5VA
Omgivningstemperatur	-10/+55 °C
Max brytström	10A/250V
Relä	1Pol Vx (potentialfri)
Indikering relä	Gul LED
Kopplingsdifferens	1-10°K
Elektrisk livslängd	1x10E5
Mekanisk livslängd	1x10E6
Elektrisk anslutning	Skruvanslutning 2,5mm ²
Temperatur inställning	Ratt
Givare PTC	25°C ~1kΩ (~8kΩ/°C) 16090 PVC Kabel 16150 Silikon Kabel
Givare, kapslingsklass	IP65
Kapsling	Ral 7035 PVC
Kapslingsklass	IP54
Förpackning	Termostat inkl. givare
Fastsättning	Utanpåliggande

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se