

MCD 4

Digital termostat med golvgivare och rumsgivare.
Möjlighet att reglera golv eller rumstemperatur.
Nattsänkning via förprogrammerat schema.

Passar till de vanligast förekommande ramsystemen,
exempelvis ELKO, Schneider Exxact, m.fl.

Uppfyller alla krav i det europeiska eko-designdirektivet.

Art.nr

85 802 01



Termostat	Digital
Spänning	230VAC ± 10% 50 Hz
Inbyggd brytare	2-polig, 16A
Utgångsrelä	Slutande kontakt
Uteffekt, belastning	Max. 16A / 3600W
Reglerprincip	PWM/PI
Förbrukning i standbyläge	≤ 0,60 W
Batteribackup	5 år
Temperaturintervall	+5/+40 °C
Verksam temperatur	0/+25 °C
Energiövervakare, noggrannhet	2%
Märkpulsspänning	4 kV
IP-Klass	IP21
Mått	HxBxD = 84x84x40 mm
Inbyggnadsdjup	20 mm
Teckenfönster	100x64 pixlar STN – vit bakgrundsbelysning
EU-registrerad design	001101349-0001/2

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se