

EVP.

Värmekabelexperten



INDUSTRI

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se

INDUSTRI

EVP har ett stort sortiment av värmekabel för industrins behov, vi har kunskapen av projektera och leverera komplexa värmekabelprojekt. Våra produkter används inom exempelvis petrokemi och tillverkningsindustri. Även som frostskydd av sprinkleranläggningar.



HC3 KABEL

Värmekabel HC3 är serie kablar används för underhålls-temperatur i rörledningar och cisterner för att hålla vätskor i flödestillstånd. För säkra och riskfyllda områden.



BSX KABEL

BSX självreglerande värmekablar är utformade för att tillhanda-hålla frotskydd eller processtemperaturunderhåll, för metalliska och icke-metalliska rörledningar, tankar och utrustning.

BSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassificerade) områden och i områden med explosionsrisk i enlighet med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.

Frotskydd och temperaturunderhåll upptill 65°C

Maximal exponeringstemperatur 85°C

Tillgänglig effekt: 9, 15, 25, 32 W/m vid 10°C

Matning 230 volt

Finns med Fluoropolymer yttermantel.



HTSX KABEL

HTSX självreglerande värmekablar är utformade speciellt för processtemperaturunderhåll eller frotskydd där kapacitet för hög temperaturexponering krävs. HTSX tål temperaturexponeringar i samband med ångrengöring.

HTSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassificerade) områden och i områden med explosionsrisk i enlighet med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.

Frotskydd och Temperaturunderhåll upptill 121°C

Maximal exponeringstemperatur 250°C

Tillgänglig effekt 15, 32, 48, 64 W/m vid 10°C

Matning 230 volt



KSX KABEL

Högpresterande KSX självreglerande värmekablar är utformade särskilt för frostskydd vid hög värmeförlust eller bibehålla processtemperaturer där rengöring med ånga är inte nödvändigt.

KSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassificerade) områden och i områden med explosionsrisk i enlighet med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.

Frostskydd och temperaturunderhåll upptill 121°C

Maximal exponeringstemperatur 121°C

Tillgänglig effekt: 15, 31, 48, 64 W/m vid 10°C

Matning 230 volt



VSX KABEL

VSX självreglerande värmekablar är utformade speciellt för processtemperaturunderhåll eller frostskydd där kapacitet för hög temperaturexponering krävs.

HTSX tål temperaturexponeringar i samband med ångutsläpp.

VSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassificerade) områden och i områden med explosionsrisk i enlighet med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.

Frostskydd och Temperaturunderhåll upptill 121°C

Maximal exponeringstemperatur 250°C

Tillgänglig effekt 9, 18, 27, 37, 48, 64 W/m vid 10°C

Matning 230 volt



STYRMODUL

TraceNet ECM är en elektronisk styrmodul särskilt utformade för att styra värmekabel som används i frostskydd och process-temperaturunderhåll. Finns i både rör (XP) och vägg (WP) monteringsalternativ.



TERMOSTATER

Termostat ZT kit är godkänd för användning i vanliga (oklassificerade) och områden med explosionsrisk (klassificerade) i enlighet med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.

IP Klass IP66

Maximal rörtemperatur 250°C

Minimum installationstemperatur -60°C



TILLBEHÖR

An och avslutsatser och vanliga installations tillbehör som används med värmekabel BSX™, KSX™, HTSX™, VSX™





Värmekabelexperten

EVP är en norrländsk värmeleverantör för all typ av värmekabel och styrning.

Vi ingår i LIFCO-koncernen och har funnits sedan 2003.

Vi säljer direkt till installatörernas egna projekt utan mellanhänder.

Det ger en betydligt mer lönsam affär för båda parter.

Stefan Hörlin

VD/ Försäljning Norden

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)70-330 23 99

stefan.horlin@evp.se

Tobias Nygren

Försäljning Sverige

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)910-21 71 13

tobias.nygren@evp.se

Robert Larsson

Lager/Teknisk support

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)72-050 33 75

robert.larsson@evp.se

Christer Liiv

Försäljning Sverige

+46 (0)70-606 11 18

christer.liiv@evp.se

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se