

EVP.

Värmekabelexperten



LANTBRUK

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se

LANTBRUK



EVPs produkter för ett modernt lantbruk sträcker sig från att hålla vatten frostfritt både i permanenta eller tillfälliga lösningar. Till att tina ensilagebalar och hålla gångvägar snö- och isfria.

EVP STF-10 VÄRMEKABEL MED SLADDSTÄLL

EVPs dricksvattengodkända frostskydd är en värmekabel med livsmedelsgodkänd yttermantel.

Den representerar de senaste framstegen inom värmekabeltekniken. Kabeln är självbegränsande och effekten är 10 watt per meter.

Skyddar mot sönderfrysta vattenrör.

Färdiga slingor från 2 meter till 100 meter värmekabel, med sladdställ på 2 meter med schukokontakt.

Ansluts till jordat uttag. Vår rekommendation är att styra värmekabeln med en termostat.

Vid montage inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomföring / Y-koppling, genom vilken kabeln förs in i röret.

Röret ska isoleras minst 30 mm och /eller grävas ner minst 50 cm i marken.

Avsedd för tillfälliga eller permanenta uppvärmningsbehov.

100 meter är maxlängden vid utvändig förläggning.

60 meter är maxlängden vid invändig förläggning.



Längd m	Effekt
2	20 W / 230 V
4	40 W / 230 V
6	60 W / 230 V
8	80 W / 230 V
10	100 W / 230 V
15	150 W / 230 V
20	200 W / 230 V
25	250 W / 230 V
30	300 W / 230 V
35	350 W / 230 V
40	400 W / 230 V
50	500 W / 230 V
60	600 W / 230 V
80	800 W / 230 V
100	1000W / 230 V

EVP STF-10 VÄRMEKABEL PÅ TRUMMA 300 METER

EVPs dricksvattengodkända frostskydd är en värmekabel med livsmedelsgodkänd yttermantel.

Den representerar de senaste framstegen inom värmekabeltekniken.

Skyddar mot sönderfrysta vattenrör.

Ansluts till jordat uttag. Vår rekommendation är att styra värmekabeln med en termostat.

Vid montage inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomföring / Y-koppling, genom vilken kabeln förs in i röret.

Röret ska isoleras minst 30 mm och /eller grävas ner minst 50 cm i marken.

Avsedd för tillfälliga eller permanenta uppvärmningsbehov.

100 meter är maxlängden vid utvändig förläggning.

60 meter är maxlängden vid invändig förläggning.



EVP DUO

EVP DUO klarar av långa sträckor invändigt i vattenrör upptill 400 meter.

Kan även användas utvändigt på vattenrör där en lägre effekt på strömmatning behövs 24 volt eller 48 volt. Exempelvis i stall där djuren kan komma åt värmekabeln.



EVP GRÖN FROSTSKYDD

EVP Grön frostskydd, är en värmekabel i halogenfritt utförande.

Värmekabeln har en fast effekt på 10 W / M. Vår rekommendation är att styra värmekabeln med en termostat.

Termostatens givare placeras med fördel under isoleringen mot mediaröret.

Vid montage inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomföring, genom vilken kabeln förs in i röret Max diameter 50 mm. Röret ska isoleras minst 30mm eller grävas ner minst 50 cm i marken.

Anslut till 230 V och jordfelsbrytare och termostat för effektivaste användning av värmekabeln. Avsedd för permanenta uppvärmningsbehov, t ex förhindra frusna vattenledningsrör.

Finns i färdiga längder från 2 meter till 135 meter, för invändig eller utvändig montering i mediarör.



Längd m	Effekt
2	20 W / 230 V
3	30 W / 230 V
4	40 W / 230 V
6	60 W / 230 V
8	80 W / 230 V
10	100 W / 230 V
12	120 W / 230 V
15	150 W / 230 V
20	200 W / 230 V
25	250 W / 230 V
30	300 W / 230 V
35	350 W / 230 V
40	400 W / 230 V
45	450 W / 230 V
50	500 W / 230 V
60	600 W / 230 V
80	800 W / 230 V
105	1050 W / 230 V
135	1350 W / 230 V

TILLBEHÖR VÄRMEKABEL



Genomföring R15/20

R 15/20 genomföring för invändig dragning av värmekabel i rör. Vattentät genomföring.



Y-Koppling

Y-koppling för invändig dragning av värmekabel i rör. Vattentät genomföring ingår. Röranslutning PRK 32.



An/Avslut STF 10

An och Avslut används för an och avslut av värmekabeln. Denna sats innehåller krympslang och anslut för kallkabel och avslut för värmekabel.

ELEKTRISK VÄRMEMATTA

Används vid upptining av foder i silos, ensilagebalar, vattenledningar och avloppsrör med mera.

Försedd med öljetter på sidorna för fixering alt. upphängning. Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon och isolerad med 8 mm portät cellplast. Försedd med reflekterande material på ena sidan vilket gör den extra effektiv.

Försedd med termostat.

Storlek: 3x1 m (täcker ensilagebal)

- Vikt: 3500g/m²
- Material: PVC-belagd nylonfiberväv
- Vidhäftning: 95N/5 cm
- RIVSTYRKA: 280/280N
- Temperaturbeständighet: +70° till -30° C
- Anslutningskabel: 2,5 m
- Värmekälla: Armerad värmekabel med teflonisolering
- Isolering: Självsluckande skumplast
- Stänkvattenskyddad: Ja
- Temperaturreglering: Automatisk



VINTERSLANG

För dig som behöver tillfälligt vatten vintertid har vi vinterslangen, en uppvärmd vintervattenslang.

Håller vattnet frostfritt ned till -30°C.

Finns i 5 m, 15 m och 25 m färdiga längder



TILLBEHÖR VINTERSLANG

Kitkoppling till vinterslang

Kompatibelt med Gardena

- bestående av
- 1 st Övergångsstycke
 - 2 st kopplingshus
 - 1 st kopplingsnippel



Spolmunstycke till vinterslang

Spolmunstycke, en exceptionellt lätt spol- och bevattningspistol som tål daglig användning i miljöer där verktyg ibland får lite hårdhänt behandling.

Strålen är steglöst variabel från en koncentrerad stråle till en stråle med en spridningsvinkel på 60°.



ELEKTRONISK TERMOSTAT TERMONIC 16090

Sköljtätt utförande tillåter installation i fuktiga rum, samt utomhus.

Exempel på användningsområden, där TERMONIC med fördel kan användas för reglering av värmekabelanläggningar, t.ex. frostskydd av vattenrör. Temperaturområde -15 till +95°C



ETI 1551 TERMOSTAT MED GIVARKABEL

ETI 1551 är en DIN monterad termostad för användning tillsammans med EVPs värmekablar.

ETI 1551 är en enkel men allsidig termostad för användning tillsammans med EVPs värmekablar.

ETI-termostater är idealiska för frostskydd av rör och för On/Off styrning av pumpar och kompressorer. Det integrerade växlingsreläet gör att ETI kan användas som en kyltermostad.

Fördelen med denna termostad är att den är DIN monterad. Optimal vid de behov där termostad ska placeras i elcentral eller apparatskåp.



TERMOSTAT FROSTVAKT

Lösning för färdigt frostskydd med stickkontakt.

Termostad Frostvakt är en elektroniskt styrd inpluggad termostad, som aktiverar värme då den förvalda temperaturgränsen nås. Styrts enkelt via knappar och exponeras på termostadens display. En sensor med tre meter lång kabel, helst skyddad av isolering, placeras direkt på de rör som används.

Viktigt: Anslut alltid termostad och värmekabel till jordade uttag.





Värmekabelexperten

EVP är en norrländsk värmeleverantör för all typ av värmekabel och styrning.

Vi ingår i LIFCO-koncernen och har funnits sedan 2003.

Vi säljer direkt till installatörernas egna projekt utan mellanhänder.

Det ger en betydligt mer lönsam affär för båda parter.

Stefan Hörlin

VD/ Försäljning Norden

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)70-330 23 99

stefan.horlin@evp.se

Tobias Nygren

Försäljning Sverige

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)910-21 71 13

tobias.nygren@evp.se

Robert Larsson

Lager/Teknisk support

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)72-050 33 75

robert.larsson@evp.se

Christer Liiv

Försäljning Sverige

+46 (0)70-606 11 18

christer.liiv@evp.se

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se